



ESPECIFICAÇÕES	
PISOS	
P1	<b>PISO DE ALTA RESISTÊNCIA</b> , tipo Kiorstar, distribuído em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e nateado.
P2	<b>PISO CERÂMICO</b> irregular de 33,6x33,6cm, PEI IV, coeficiente de atrito ≥4, acabamento liso, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (desemboçadeira e montante) utilizar juntas específicas da Bacchetta.
P3	<b>PISO CIMENTADO</b> com juntas de dilatação plásticas, com rebordo de 7m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, alisado à desempenadeira de madeira e esportado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTOS	
R1	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO</b> 40x40cm retangular de 33,6x33,6cm, PEI II, acabamento acanalado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas e Pintura acrílica até o teto.
R2	<b>PINTURA</b> interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.
R3	PINTURA INTERNA TIPO ACRILICA, 02 DEMÃOS, COR PALHA, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRILICO.

FORRO	
F0	SEM FORRO
F1	FORRO EM LÂMBREL DE PVC 100mm NA COR BRANCA, COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA
F2	LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA NA COR BRANCO NEVE

ESQUADRIAS	
PORTAS	
P1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alavanca), FOLHA COM 3 ALMOFADAS, BANDEIRA, VISOR E MOLDURA (LADO EXTERNO) PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA CLARO.
P2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alavanca), FOLHA COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESM. SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, 01 FOLHA.
P3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alavanca), FOLHA COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESM. SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, 01 FOLHA.
P4	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alavanca), COM VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR 4mm, FOLHA COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESM. SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, 01 FOLHA.
P5	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alavanca), COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA CLARO E BARRA DE APOIO DE FERRO 37 PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO COM VERDE, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA (V.C. P.N.E.).
P6	PORTA DE AÇO - ESTRUCTURA DE FERRO, 40 COM FERRAGENS INOXIDÁVEL TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR VERDE ANOXA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

BALANÇINS	
B1	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
B2	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
B3	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
B4	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
B5	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm

JANELAS	
J1	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
J2	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
J3	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
J4	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm
J5	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 6 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL, C/ VIDRO LISO 4mm

GRADÉS	
G1	GRADE DE FERRO Ø 8/8, TIPO DE ABRIR, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G2	GRADE DE FERRO Ø 8/8, TIPO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G3	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G4	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G5	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G6	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G7	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G8	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G9	GRADE DE FERRO Ø 8/8 FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FORCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

LEGENDA DE INTERVENÇÃO	
CONSTRUIR	DEMOLIR
REFORMAR	ADEQUAR
ABRIGADA	

--



CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA	
EDEM RISÂNGELA GOMES	
PROJETO BÁSICO	
PLANTA BAIXA	
DATA: 01/01/2025	
INDICADA	
ARQ 01/01	